



天生玩家 所向披靡



精致散热片
设计



绚烂 RGB
灯效



PMIC
电源管理芯片



ODECC
错误校正技术



支持 Intel® XMP 3.0
与 AMD EXPO™

特色

- ROG 认证 — 彻底释放强悍效能
- 独特 dual-tone 类色调设计与侧面透光效果, 展现散热片的细腻质感
- 支持 RGB 全色域, 可实现丰富多彩的光色组合
- 支持 ASUS Aura Sync/ Gigabyte RGB Fusion/ MSI Mystic Light/ ASRock Polychrome Sync 灯光软件控制
- 内置 PMIC 电源管理芯片并采用 On-die ECC 错误校正技术, 大幅提升电源转换效率及系统稳定性
- 预载 Intel XMP 3.0 与 AMD EXPO 配置文件, 实测超频速度需通过 BIOS 进行设定, 并可能因主板及 CPU 的效能与兼容性而有所不同
- 采用严苛测试程序, 确保高质量与高可靠度
- 通过主板厂 QVL 测试, 兼容于市面上主流主板系统

*如欲通过开启 XMP 3.0 或 EXPO 设定档达到标示的内存速度, 请确保您使用的 CPU 与主板规格具备相应的支持能力

订购资讯

实测速度	容量	产品型号	EAN 码
6200MT/s	32GB(16GBx2)	KD5AGUA80-62B320P	4895194969211
	48GB(24GBx2)	KD5KGUD80-62B320P	4895194969228
7200MT/s	32GB(16GBx2)	KD5AGUA80-72B340P	4895194968450
	48GB(24GBx2)	KD5KGUD80-72B340P	4895194968467

*需配合相容的硬件环境使用



产品规格

类型	288 Pin DDR5 無緩衝記憶體 (U-DIMM)
容量	32GB(16GBx2), 48GB(24GBx2)
实测速度*	6200MT/s → 6400MT/s (ROG Certified Enabled) 7200MT/s → 7400MT/s (ROG Certified Enabled)
实测延迟时序*	32-38-38-78 → 30-38-38-78 (ROG Certified Enabled) 34-44-44-84 → 36-46-46-86 (ROG Certified Enabled)
实测电压*	1.4V
SPD 默认速度	4800MT/s
SPD 预设延迟时序	40-40-40-77
SPD 默认电压	1.1V
超频配置文件支持	Intel XMP 3.0, AMD EXPO
尺寸	133.3(L) x 44(W) x 8(H) mm
保固声明	终身有限保固

*Note:

1. 如欲使内存以实测超频速度运行, 请在 BIOS 中启用对应的 Intel XMP 或 AMD EXPO 配置文件。
2. 实际运行的超频速度可能因主板与 CPU 的兼容性或效能而有所不同。
3. 若未启用 Intel XMP 或 AMD EXPO 配置文件, 内存将依 SPD 的默认速度运行。
4. 若未依规格或指引正确使用产品, 可能导致效能下降、运行不稳定, 甚至造成对计算机系统或其他组件的损害。

